

HMS-DATABLAD

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Udgivelses dato:	2009-11-30
Produktnavn:	Rustkvit
Anvendelse:	Rustdannelse, fosfatering
Synonymer:	
Deklarationsnr. i Produktregisteret:	

Leverandør

(status for distributør af datablade)

Firma:	SBC-inter Aps.
Adresse, besøg::	Håndværkerbakken 17
Post nr.:	2630
Poststed:	Taastrup
Land:	Danmark
Telefon:	(+45)43520366
Telefax:	(+45)43520266
E-post:	post@sbci-inter.dk
Hjemmeside:	http://www.sbc-inter.dk

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Cas-nr	Einecs-nr	Ingrediensnavn	Indhold i %	FH	FB	FM	R-sætninger
7664-38-2		Fosforsyre	42,5	C			35
14940-41-1		Jernfosfat	4,5				
-		Nirogen-sæbe	0,005				

Kolonneforklaring:

Cas-nr = Chemical Abstracts service; Einecs = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som står i stofflisten må oversættes hvis muligt. Indhold i % = Indhold opgivet i volume %; FB/FH/FM = Fareklasse brand/-helbred/-miljø; R-sætninger = Ingrediensens risikosætninger.

FH/FB/FM forklaring:

Tx = Meget giftig, T = Giftig, C = Ætsende Xn = Helbredsskadelig, Xi = Lokalirriterende, IK = Ikke klassifiseringspligtig, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, Fx = Ekstremt brandfarlig, F = Meget brandfarlig, N = Miljøskadelig.

3. Fareidentifikation



HELBREDSFARE: Irriterer øjnene, luftvejene og huden.

MILJØFARE.: Store mængder af koncentratet kan være skadelig i rensningsanlæg.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelt:	
Hudkontakt:	Forurenet tøj fjernes straks. Skyl med rigeligt vand. Søg evt. læge.
Øjenkontakt:	Skyl med rigeligt vand. Søg læge.
Indånding:	Søg straks frisk luft. Søg læge ved vedvarende irritation.

5. Brandbekæmpelse

Passende slukningsmiddel:	Produktet er ikke brandfarligt. I tilfælde af brand fjernes emballage med Rustkvit så vidt muligt fra brandzonen.
---------------------------	---

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sikkerhedstiltag for at beskytte personale:	Personlig beskyttelse. : Se afsnit 8.
Sikkerhedstiltag for at beskytte miljø:	Større mængder optages med absorberende materiale, se afsnit 13. Små mængder spules med rigelige mængder vand.

7. Håndtering og opbevaring

Opbevaring:	Lagres frostfrit.
Holdbarhed:	Ca. 12 mdr.
Håndtering:	Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud, øjne og klæder.

8. Eksponeringskontrol og personlige værnemidler

Administrative normer

Cas-nr	Einecs-nr	Ingrediensnavn	8 t. norm værdi	Type ppm/mg/m ³	Kort norm værdi	Type ppm/mg/m ³	År for adm. norm
7664-38-2		Fosforsyre		1 mg/m ³			
Forebyggende tiltag:	Undgå hud- og øjenkontakt. Benyt beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller. Øjenskylllemuligheder skal findes på arbejdspladsen.						
Hud Beskyttelse:	Brug handsker af gummi eller PVC						
Øje Beskyttelse:	Undgå kontakt med øjnene. Øjenskyllflaske skal være tilgængelig.						
Anden hudbeskyttelse end beskyttelseshandsker:	Ved fare for kontakt med hud skal beskyttelsesstøj benyttes.						

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand:	Væske
Lugt:	Stikkende
Farve:	Neutral
Vægtfylde:	1,2 kg/l
pH (kons.):	~0,5
pH løsning:	~1,1 (10%)
Flammepunkt:	I/R

Andre fysiske og kemiske egenskaber:

10. Stabilitet og reaktivitet

Materialer som skal undgå:	Zink, letmetal og rustfrit stål
Anden information:	Stabilitet: ca. 12 mdr.

11. Oplysninger om helbredsfare

Toksikologisk information

Generelt:	Produktet kan give irritationer på hud, i øjne og i luftvejene.
Hudkontakt:	Virker irriterende og udtørrende. Gentagende/ofte kontakt kan give hudirritation og eksem.
Øjenkontakt:	Kan medføre irritation og give varige skader.
Indånding:	Kan medføre stærk irritation og / eller virke ætsende på slimhinderne. Større mængder kan give magesmerter og fremkalde opkastning.

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet:	Fungere som fosforkilde til mikroorganismer.
----------------	--

13. Bortskaffelse

Bortskaffelse af rester og affald:	Små mængder. : Skyld med rigeligt vand. Større mængder. : Samles op med absorberende materiale og leveres til kommunens modtagestation. Større mængder bør ikke tilføres kloaknettet. Behandles iflg. SFT's "Forskrift om specialaffald".
------------------------------------	---

14. Oplysninger om transport

Farlig gods ADR:	JA	UN-nr:	1805	Klasse/siffer:		Fareseddel:		Farenr.:		Marg nr.:	
Farlig gods RID:	JA	UN-nr:	1805	Klasse/siffer:		Fareseddel:		Farenr.:		Marg nr.:	
Farlig gods IMDG:	JA	UN-nr:	KL.8	Klasse:		Side:		EmS:	8-08	MFAG:	700
				Vand forurening:		Forpknings gruppe:					
Farlig gods IATA:	JA	UN-nr:		Klasse/siffer:		Forpknings gruppe:					

Generel transport info: ANVEND DATABLAD I FORBINDELSE MED TRANSPORT

15. Oplysninger om regulering

Fare symbol:



R-sætninger:	R 35 Alvorlig ætsningsfare
S-sætninger:	S-2 Opbevares utilgængelig for børn. S-26 Får man stoffet i øjnene; skyld straks grundig med store mængder vand og kontakt læge. S-39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. S-46 Ved indtagelse, kontakt læge omgående og vis etiketten om muligt.
Anvendelsesbegrænsninger :	Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14.06.1996

16. Andre oplysninger

Anvendes til :	Rustkvit anvendes til koldfosfatering af rust angrebne jern/metaldele.
Egenskaber :	Omdanner rust til jernfosfat
Undgå anvendelse sammen med :	Zink, letmetal og rustfrit stål
Brugsanvisning :	Påføres det rustangrebne emne med pensel eller sprøjtes herpå