

Doseringspumpe

Med indbygget pH-kontroller 0-14

Denne doseringspumpe gør det muligt, at måle pH værdien i cirkulationsvandet og automatisk dosere den ønskede mængde kemikalie til den forprogrammerede pH værdi. Den kan udbygges med en SBC-LevelGuard der giver SMS besked ved tørløbsalarm sendt fra doseringspumpen.



Med SBC-DosAT og vores høj effektive vandbehandlingsmiddel AT-2 er du altid sikret den korrekte dosering og pH værdi på central- og fjernvarmeanlæg. SBC-DosAT har indbygget pH kontroller og dermed spares et separat instrument for pH-måling.

Doseringspumpen leveres med en langtidsholdbar bagvask pH-elektrode for installation i anlægget.

Som ekstra tilbehør til SBC-DosAT kan erhverves en SBC-LevelGuard som giver besked via SMS til op til 2 forskellige mobilnumre ved tørløbsalarm fra doseringspumpen (sender besked en gang i døgnet indtil fejl en er rettet). SBC-LevelGuard har 2 relæer udgange som kan styres via SMS besked.

AT-2 er et veldokumenteret pH justeret høj effektivt vandbehandlingsmiddel med markedets stærkeste ilt bindingsmiddel.

Doseringspumpe, SMS alarm og høj effektive vandbehandling

Den perfekte og prisbillige løsning for dem der vil bevare deres anlæg intakt.

SBC-DosAT



Proportional doseringspumpe med indbygget pH-kontroller (0-14 pH). Denne pumpe gør det muligt, at måle pH værdien i cirkulationsvandet og automatisk dosere den ønskede mængde kemikalie til processen. Leveres inkl. Niveaularm (tørløbsalarm) og bagvask pH-elektrode.

Teknisk Data:

Model	Doseringspumpe
Range	Fra 0,0 til 8,5 l/h
Arbejdsdruk	Fra 3 til 12 bar
Max. temp	98°C
Medie berørte dele	PP, PTFE og Viton®
o-ringe / pakninger	Viton® eller EPDM
Materiale	Pumperne kan leveres i materiale efter eget ønske
Output	pH
Sikkerhed	4 cifret brugerkode
Tilslutninger	Niveaularm
Spændings forsyning	230vac
Slag pr. min	150
Hus	Glasfiberforstærket PP
Visning	Viton® er et registreret varemærke af DuPont
Vægt	Performance Elastomers 2,2 kg

SBC-LevelGuard



Med SBC-LevelGuard kan du via mobiltelefon modtage en SMS besked i tilfælde af tørløbsalarm fra doseringspumpen. Alarmsbesked kan sendes til 2 forskellige telefonnumre. Alarmsbesked sendes en gang i døgnet indtil fejlen er rettet. Kræver Sim-kort

Teknisk Data:

Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz GSM net. Inkl. antenne.
2 udgange, max 230VAC/16A (Kontakter galv. adskilt)
2 Digitale indgange. Potentiale fri aktivering.
Strømforsyning: 12VDC eller 230VAC
Strømforgbrug: 3-7W